

Datum	2022-12-01
Upprättad av	MK
Dok ID / Rev.	MD00011 / A

Miljödeklaration: Pax oljefyllda elradiatorer.

Varumärke: Pax // Artikel-nr: 6273-9; 6274-0 – 6274-5; 6274-8; 6274-9; 6275-4 – 6275-9; 6276-0 – 6276-6; 6277-1; 6277-2; 6277-6; 6282-8; 6283-0 // Produkt som materialredovisas under punkt 7 är 6276-1 (Pax Radiator 11-510/230V/1000W). Övriga produkter i Pax oljefyllda elradiator-serien är alternativa utföranden, där storlek/utformning/vikt/delvikt i viss mån avviker från 6276-1, men där de ingående materialen är identiska.

Producent: Volution Sweden AB (556140-4749)

1. Allmänt om produkten

Oljefyllda elradiatorer med inbyggd elektronisk termostاتفunktion. Anpassade för fast väggmontage. Modeller i två alternativa bygghöjder (300mm resp. 500mm) och i två alternativa panelutföranden (enkelpanel resp. dubbelpanel). Inbyggd elektronisk energisparfunktion.

2. Rekommendationer för produktens användning / Produktens förväntade livslängd.

Se Pax hemsida www.pax.se / Mer än 10 år.

3. Miljömärkning

Volution Sweden AB's produkter innehåller till helt dominerande del ämnen som har ringa miljöpåverkan. Produkter framtagna 2010 och senare har materialmärkning på alla plastdetaljer med en vikt överstigande 50 gram.

4. Uttjänt produkt

Uttjänt Pax oljefylld elradiator har till viss del innehåll av högraffinerad mineralolja, och produktens oljeinnehåll klassas därför såsom miljöfarligt avfall (EWC-kod 130307). Övriga beståndsdelar av uttjänt produkt klassas inte som miljöfarligt avfall. Uttjänt produkt tas om hand av återvinningsföretag för återvinning eller deponering. I det fall miljödeklarationen avser elprodukt/elektronikinnehåll: Volution Sweden AB är anslutet till El-Kretsen. Alla elektronikkomponenter uppfyller RoHS-direktivet.

5. Emballage / Bipackade dokument

Produkten emballeras i kartong av wellpapp (med inblandning av återvunnet material) och i eps. Emballaget sorteras och lämnas till återvinningsstation av kund. Volution Sweden AB är anslutet till Fti. Produktens bipackade manual-&installations-dokument produceras med inblandning av återvunnet material.

6. Volution Sweden AB Miljöarbete

Volution Sweden AB arbetar målmedvetet med inre och yttre miljöpåverkan enligt fastställd miljöpolicy. Volution Sweden AB följer direktiv och förordningar kopplade till: REACH/SVHC; RoHS; WFD/SCIP; WEEE; Conflict Minerals.

7. Produktens materialsammansättning.

Här nedan anges produktens samtliga komponenter i vikt-% och delvikt. Specifikation av de olika komponenternas innehåll i produkten. Volution Sweden AB uppfyller RoHS-direktivet.

Produktens komponenter	Vikt%	Specifikation av komponenternas innehåll/sammansättning	Delvikt i gram	Övrigt/kommentarer
Metall: komponenter i panelkropp, värmepatron, väggkonsol m.m.	81,8	Stål	15460,0	Fe P01A / EN 101 30
	0,2	Mässing	36	
	<0,001	Övrig metall	2,7	Sn;Ba;Mn;Si;Zn;Pb
				Delsumma vikt: 15498,7g
Plaster m.m.: styrbox, kopplingsdosa,	1,3	PC	246	
	0,4	PP	80	
	0,05	PA	10	
	0,1	PVC	20	
	0,15	Övrigt	30	PU-lack
				Delsumma vikt: 386g
Elektronik: komponenter i styrutrustning och kablage.	0,26	Elektronik, kablage	50	All elektronik uppfyller ställda krav i RoHS-direktivet. Delsumma vikt: 50g
Vätska: värmemedium i panelkropp	15,7	Högraffinerad mineralolja*	2970	* = FlexWay RP 20 mineral oil Delsumma vikt: 2970g
				Total produktvikt (exkl. emballage&bipackade dok.) : 18900 gram