

## Pax Pax Kanalfläkt 125s

Art. Nr                    1903-4  
SEG                        9302328  
RSK                        8758400

- Hög tryckförmåga och stor kapacitet gör fläkten lämpad för krävande ventilations-förhållanden

**Pax Kanalfläkt 125S är anpassad för att monteras mot kanaler med innerdiameter Ø125 mm.**



### Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Innertak, Undertak
Maxtryck (Pa)	300
Kapacitet friblåsande Max (m3/h)	360
Ljudtrycknivå 3m dBA	62
Max Watt (W)	65
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	I skall skyddsjordas
Typ av motor	AC
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Kanal dimension nominal Ø (mm)	125
Material	Stål
Maximal omgivningstemperatur (°C)	70
Minimal omgivningstemperatur (°C)	-30
Etim kod	EC001148

## Beskrivning

Med Pax Kanalfläktar kan du skräddarsy system som tillgodoser ventilationsbehovet i de flesta mindre och medelstora byggnader. Fläktarna ansluts som en del av själva ventilationskanalen, vilket gör att placeringen blir mycket diskret, till exempel på vind.

Fläktarna är anpassade för att monteras mot kanaler med

innerdiameter Ø100 mm, Ø125 mm alternativt Ø160 mm.

Hög tryckförmåga och stor kapacitet gör fläktarna speciellt lämpade för krävande ventilations- förhållanden. Levereras komplett med montagekonsol och två stycken montageklammer.