

Pax Pax Kanalfläkt 100s

Art. Nr	1903-3
SEG	9302327
RSK	8758368

- **Hög tryckförmåga och stor kapacitet gör fläkten lämpad för krävande ventilations-förhållanden**

Fläkten är anpassad för att monteras mot kanaler med innerdiameter Ø100 mm. Hög tryckförmåga och stor kapacitet gör fläkten lämpad för krävande ventilations-förhållanden. Levereras komplett med montagekonsol och två stycken montageklammer.



Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Innertak, Undertak
Maxtryck (Pa)	305
Kapacitet friblåsande Max (m ³ /h)	290
Ljudtrycknivå 3m dBA	63
Max Watt (W)	64
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	I skall skyddsjordas
Typ av motor	AC
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Kanal dimension nominal Ø (mm)	100
Material	Stål
Maximal omgivningstemperatur (°C)	70
Minimal omgivningstemperatur (°C)	-30
Etim kod	EC001148

Beskrivning

Med Pax Kanalfläktar kan du skräddarsy system som tillgodoser ventilationsbehovet i de flesta mindre och medelstora byggnader. Fläktarna ansluts som en del av själva ventilationskanalen, vilket gör att placeringen blir mycket diskret, till exempel på vind.

Fläktarna är anpassade för att monteras mot kanaler med

innerdiameter Ø100 mm, Ø125 mm alternativt Ø160 mm.

Hög tryckförmåga och stor kapacitet gör fläktarna speciellt lämpade för krävande ventilations- förhållanden. Levereras komplett med montagekonsol och två stycken montageklammer.

Tillbehör



Ljuddämpare

Ø100

Art. Nr 8903-1