

Pax Varvtals- och effektregulator

Art. Nr 8134
SEG 9302447
RSK 8757968

Används för steglös reglering av varvtal på Pax kanalfläkt Viaduct eller reglering av effekt på handdukstorkar.



Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Minimal omgivningstemperatur (°C)	-20
Etim kod	EC011606

Beskrivning

Varvtals- och effektregulatorn används för steglös reglering av varvtal på Pax kanalfläkt Viaduct eller reglering av effekt på handdukstorkar.

Reglering av kanalfläkt Viaduct

När man vill köra fläkten med reducerat flöde. Det kan vara bra i lokaler där fläkten går långa tider och man vill undvika utkylning, drag eller minska ljudnivån. Om fläkten går kontinuerligt är det bra att ha en forceringsmöjlighet utöver inställt grundflöde.

Reglering av handdukstork

När man vill sänka effekten på handdukstorken för energibesparing eller lägre ytemperatur.

Passar till vår elektriska handdukstorkar som ligger på max 115W och inte är utrustade med Momento II™-timer.

Varvtalsregulatorn är försedd med en inbyggd strömställare.

Skall föregås av allpolig brytare med min 3mm brytavstånd.