

# PAX<sup>®</sup> Pax Calima paket

SE Frånluftpaket  
EN Exhaust Air Kit

Monteringsanvisning  
Installation Guide

## SE - Monterings exempel genom vägg

- A: Borra ett "styrhål" ca. Ø5 mm rakt genom väggen där fläkten ska sitta. Borra sedan med hjälp av styrhålet från båda håll med en Ø110 mm hålsåg genom väggen.
- B: Täta rörskarvarna med fuktbeständig tejp / tätmassa.
- C: Placera röret parallellt med väggen på insidan. Se till att den utvändigt fasade röränden är på gällersidan. Markera rätt längd på gällersidan, minus 25 mm.
- D: Kapa röret till rätt längd med en såg.
- E: Täta ytterväggsgallret med fog- / tätmassa.
- F: Montera yttrväggsgallret på väggroret. Täta skarvar med fuktbeständig tejp / tätmassa.
- G: Skruva fast ytterväggsgallret i väggen, låt röret i väggen luta någon grad utåt så eventuellt kondensvatten kan rinna till utsidan, se figur H.
- I: Viktigt, Pax Calima är från fabriken programmerad för att arbeta med ett kontinuerligt grundflöde på 30 m<sup>3</sup>/h. Om kontinuerligt grundflöde önskas får inte det medföljande kallrasskyddet monteras. Kallrasskyddet ska endast användas då funktioner önskas där fläkten i normalläge står still. För att ställa om fläkten till andra funktioner krävs nedladdning av app.
- Se bifogad manual 009-500002 i fläktens förpackning.
- J: Då medföljande kallrasskydd ska användas, var noga med att positionera det enligt figur J, för sedan spjället på plats enligt figur K.
- L: Montera fläkten Pax Calima enligt bifogad Bruks- och monteringsanvisning 009-500002.

## EN - Assembly through the wall.

- A: Drill an approx. Ø5 mm governing hole straight through the wall where the fan is to be installed. Then by using the governing hole, use a Ø110 mm hole saw to drill through the wall from both sides.
- B: Seal the duct joints with moisture-proof tape or sealing compound.
- C: Place the tube parallel with the wall on the inside. Make sure to keep the outer smaller end to the grill side. then mark the correct length on the grill side, -25 mm.
- D: Cut the duct to correct length with a saw.
- E: Seal the exterior wall grating with sealing compound.
- F: Assemble the exterior wall grating on the duct. Seal the joints with moisture-proof tape or sealing compound.
- G: Screw the exterior wall grating to the wall, let the pipe in the wall lean some degrees outward so condensed water can flow to the outside, see Figure H.
- I: Importantly, Pax Calima is factory-programmed to work with a continuous basic flow of 30 m<sup>3</sup>/h. If continuous basic flow is required, do not install the supplied back draught shutter. Back draught shutter shall only be used when features have been selected where the fan in normal mode is stopped. To set the fan to other functions required download of the Calima app. See enclosed manual 009-500002 in the fan's packaging.
- J: When the supplied back draught shutter must be used, be sure to position it as shown in Figure J, then insert the damper in the duct according to figure K.
- L: Mount the fan Pax Calima according to the enclosed user and installation guide 009-500002.

